

Skärpta regler för rengöring och målning av båtbottnar

Regler kring hur båtbottnar ska omhändertas i samband med torrsättning av fritidsbåtar finns dokumenterat i Havs- och Vattenmyndighetens "Riktlinjer per augusti 2012". Av dessa regler framgår också att båtar som huvudsakligen finns i insjövattnen inte ska bemålas med s.k. biocidfärger utan vara s.k. skrovrena. Skrovytor mot vattnet får bara vara av gelcoattyp eller målade med epoxyfärg eller bottenfärg godkänd för insjöar.

För dig som medlem i Ekerö Båtklubb och som vill förtöja eller ta upp båten på klubben gäller generellt följande:

1. Inga blödande bottenfärger tillåts.
2. Skrapning och slipning av skrov ska ske så att inga färg- eller sliprester når marken utan samlas upp t.ex. på underliggande presenning och lämnas till destruktion på båtägarens ansvar.

För dig som har din båt i Mälaren, d.v.s. du har båten förtöjd i båtklubben, du färdas mest i Mälaren och du kanske tar en tur på några veckor i skärgården eller längs ostkusten gäller:

1. Du kan ha båtbottnen omålrad.
2. Du kan ha båtbottnen epoxibehandlad.
3. Du kan ha båten målrad med färg godkänd för insjöar.

Klubben kan vid upptagningen utan hinder hantera sådana (skrovrena) båtar som tidigare, d.v.s. tvättning på varvsplan utan uppsamling av tvättvattnet.

För dig som huvudsakligen har din båt i saltsjön under säsongen gäller:

Du kan tillämpa pkt 1 – 3 ovan och kanske göra rent skrovet några gånger under sommaren, t.ex. med hjälp av en borsttvätt, manuell skrapa eller på annat lämpligt sätt.

Om du anser att din båtbottnen måste målas med någon form av biocidfärg rekommenderas i första hand för Östersjön godkänd, hård kopparfärg. Sådana båtar kan hanteras av EBK på följande villkor:

- Båten får bara tvättas om spillvattnet samlas upp. Detta kan ske genom avtorkning, t.ex. med skurtrasa, som vrids ur efter hand i lämpligt kärl vars innehåll därefter hälls i en tank som klubben tillhandahåller. Ett annat alternativ är att skrovet våtsugs med för ändamålet anpassad våtsugare. Även här samlas vattnet upp i tillhörande kärl och töms i ovan nämnda tank.

EBK undersöker möjligheten att hyra eller köpa utrustningar för våtsugning av skrov liksom tank för spillvattnet samt ansvar för tömning av denna.

EBK kommer inte att investera i spolplatta eller liknande, permanent anordning.